

SPLIT CASSETTE ON/OFF

Potencias:

12.000 / 18.000 / 24.000
36.000 / 48.000 BTU/hr.



Auto Start:
Función de reinicio automático, en caso de que la fuente de alimentación se corte inesperadamente, la función de reinicio automático permite que al volver la energía, el equipo de aire acondicionado mantenga la configuración anterior.



Descongelado Inteligente:
Descongelado controlado completamente por un microprocesador que asegura condiciones efectivas de calefacción.



Bomba de Condensado incorporado en la Unidad.

Modelo			SPL-CCA12K	SPL-CCA18K	SPL-CCA24K	SPL-CCA36K	SPL-CCA48K
Alimentación unidad interior			V, Hz, Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Alimentación unidad exterior			V, Hz, Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	380-415/50/3
Capacidad	Refrigeración	Btu/h	12000	18000	23000	36000	48000
		kW	3.52	5.20	6.74	10.55	14.07
	Calefacción	Btu/h	12000	18500	22485	39920	52000
		kW	3.52	5.27	6.59	11.70	15.24
Datos eléctricos unidad interior	Entrada de potencia de refrigeración nominal		kW	1.10	1.62	2.04	3.50
	Entrada de potencia de calefacción nominal		kW	0.96	1.46	1.68	3.43
	Corriente de refrigeración nominal		A	5.20	7.44	9.5	7.20
	Corriente de calefacción nominal		A	4.60	6.70	7.8	7.00
Rendimiento	EER	W/W	3.21	3.21	3.30	3.01	3.01
	COP	W/W	3.66	3.61	3.92	3.41	3.31
Datos eléctricos unidad exterior	Consumo máximo entrada		W	2000	2700	3200	5000
	Corriente máxima		A	9.00	14.3	17.50	10.00
Unidad interior	Caudal de aire (Hi/Mi/Lo)		m3/h	800/750/600	1350/110/950	1450/1150/1050	1800/1450/1250
	Nivel de Ruido (Hi/Mi/Lo)		dB (A)	41/38/34	47/45/43	49/45/37	52/47/43
	Dimensión neta (WxHxD)		mm	575x575x260	840x840x246	835x835x250	840x840x246
	Dimensión empaque (WxHxD)		mm	725x725x300	915x915x315	910x910x310	910x910x310
	Peso neto		kg	18	25	25	26
	Peso empaque		kg	21	29	29	30
Unidad exterior	Refrigerante			R410A	R410A	R410A	R410A
	Carga		kg	1.05	1.43	1.83	2.25
	Dimensión neta (WxHxD)		mm	760x250x550	800x315x545	825x310x655	970x395x805
	Dimensión empaque (WxHxD)		mm	863x361x590	920x400x620	945x435x725	1105x495x890
	Peso neto		kg	35	39	50	64
	Peso empaque		kg	38	41	53	68
Panel	Dimensión neta (WxHxD)		mm	650x650x30	950x950x55	950x950x55	950x950x55
	Dimensión empaque (WxHxD)		mm	735x735x130	1000x1000x100	1000x1000x100	1000x1000x100
	Peso neto		kg	2.5	5	5	5.3
	Peso empaque		kg	4.5	7	7	7.8
Tuberías	Líquido		pulgadas	1/4	1/4	3/8	3/8
	Gas		pulgadas	1/2	1/2	5/8	5/8
	Longitud máxima		m	25	20	20	30
	Altura máxima		m	15	15	15	20
Control			Remoto	Remoto	Remoto	Remoto	Remoto



* Imagen Referencial

* Cualquier duda o para mayor información contactar a su ejecutivo CLARK.

