

SPLIT CIELO PISO ON/OFF

Potencias:

24.000 / 36.000

48.000 / 60.000 BTU/hr.



Auto Start:

Función de reinicio automático, en caso de que la fuente de alimentación se corte inesperadamente, la función de reinicio automático permite que al volver la energía, el equipo de aire acondicionado mantenga la configuración anterior.



Bajo Nivel de Ruido:

Ambas unidades (UI/UE) están diseñadas para operar silenciosamente. Esto permite minimizar la contaminación acústica en donde desee opere el equipo.



Deshumidificación Inteligente:

La unidad cuenta con un sistema que mantiene el ambiente libre de humedad.

Modelo			SPL-CCP24K	SPL-CCP36K	SPL-CCP48K	SPL-CCP60K
Alimentación unidad interior		V, Hz, Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Alimentación unidad exterior		V, Hz, Ph	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3
Capacidad	Refrigeración	Btu/h	24000	36000	48000	55000
		kW	7.04	10.55	14.07	16.12
	Calefacción	Btu/h	25000	39920	52000	60000
		kW	7.33	11.70	15.24	17.60
Datos eléctricos unidad interior	Entrada de potencia de refrigeración nominal		kW	2.18	3.50	4.68
	Entrada de potencia de calefacción nominal		kW	2.02	3.24	4.42
	Corriente de refrigeración nominal		A	10.50	7.20	8.10
	Corriente de calefacción nominal		A	9.50	7.00	8.00
Rendimiento	EER		W/W	3.22	3.01	2.90
	COP		W/W	3.64	3.61	3.51
Datos eléctricos unidad exterior	Consumo máximo entrada		W	3700	5000	6800
	Corriente máxima		A	16.90	10.00	14.00
Unidad interior	Caudal de aire (Hi/Mi/Lo)		m3/h	1200/1050/900	1280/1100/935	2150/1900/1350
	Nivel de Ruido (Hi/Mi/Lo)		dB (A)	51/48/45	49/45/40	51/46/42
	Dimensión neta (WxHxD)		mm	1055x675x235	1280x690x235	1600x690x235
	Dimensión empaque (WxHxD)		mm	1130x748x305	1360x770x325	1680x770x325
	Peso neto		Kg	26	36	41
	Peso empaque		Kg	31	42	48
Unidad exterior	Refrigerante			R410A	R410A	R410A
	Carga	Kg	2.30	2.25	2.70	2.90
	Dimensión neta (WxHxD)		mm	900x650x310	970x805x395	940x1325x370
	Dimensión empaque (WxHxD)		mm	1015x720x425	1105x890x495	1080x1440x430
	Peso neto		Kg	51	64	85
	Peso empaque		Kg	55	68	94
Tuberías	Líquido	pulgadas	3/8	3/8	3/8	3/8
	Gas	pulgadas	5/8	5/8	3/4	3/4
	Longitud máxima	m	30	30	50	50
	Altura máxima	m	15	20	30	30
Control			Remoto	Remoto	Remoto	Remoto



* Imagen Referencial

* Cualquier duda o para mayor información contactar a su ejecutivo CLARK.

