

SPLIT DUCTO INVERTER

Potencias:

18.000 / 24.000 / 36.000
48.000 / 60.000 BTU/hr.



Auto Start:

Función de reinicio automático, en caso de que la fuente de alimentación se corte inesperadamente, la función de reinicio automático permite que al volver la energía, el equipo de aire acondicionado mantenga la configuración anterior.



Descongelado Inteligente:

Descongelado controlado completamente por un microprocesador que asegura condiciones efectivas de calefacción.



Deshumidificación Inteligente:

La unidad cuenta con un sistema que mantiene el ambiente libre de humedad.

Modelo			INCD-18HRE	INCD-24HRE	INCD-36HRE3	INCD-48HRE4	INCD-60HRE4
Alimentación unidad interior			V, Hz, Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Alimentación unidad exterior			V, Hz, Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	380-415/50/3
Capacidad	Refrigeración	Btu/h	18000 (5200~19100)	24000 (7400-25590)	36000 (12280~37530)	48000 (14330~51250)	55000 (16380~59030)
		kW	5.28 (1.53~5.61)	7.00 (2.16-7.50)	10.55 (3.60~11.00)	14.07 (4.20~14.52)	16.12 (4.80~17.30)
	Calefacción	Btu/h	19100 (4800~20300)	25590 (6755-25930)	39880 (9210~40940)	52000 (15700~58000)	63500 (16720~67560)
		kW	5.60 (1.40~5.94)	7.50 (1.98-7.60)	11.69 (2.70~12.00)	15.24 (4.60~17.00)	18.61 (4.90~19.80)
Datos eléctricos unidad interior	Entrada de potencia de refrigeración nominal		kW	1.65 (0.47~2.05)	2.50 (0.67~2.70)	3.50 (0.93~3.80)	5.02 (1.21~6.80)
	Entrada de potencia de calefacción nominal		kW	1.55 (0.46~2.01)	1.87 (0.65~2.65)	3.14 (0.95~3.56)	4.76 (0.92~6.80)
	Corriente de refrigeración nominal		A	7.50 (2.25~9.81)	10.98 (3.21~11.98)	15.37 (4.08~16.69)	10.00 (2.50~11.50)
	Corriente de calefacción nominal		A	7.00 (2.20~9.62)	8.22 (3.11~11.76)	13.79 (4.17~15.63)	8.80 (1.90~10.20)
Rendimiento	EER		W/W	3.20	2.80	3.01	2.70
	COP		W/W	3.61	4.01	3.72	3.20
Datos eléctricos unidad exterior	Consumo máximo entrada		W	2300	3000	4090	6800
	Corriente máxima		A	10.00	13.40	20.50	12.00
Unidad interior	Caudal de aire (Hi/Mi/Lo)		m3/h	1000/800/680	1500/1250/1050/950	1500/1250/1050/950	2200/2000/1800/1600
	Nivel de Ruido (Hi/Mi/Lo)		dB (A)	43/41/40	46/44/42	46/44/42	47/45/44
	Dimensión neta (WxHxD)		mm	1000X700X245	1000x700x245	1000x700x245	1400X700X245
	Dimensión empaque (WxHxD)		mm	1230X830X300	1230x830x300	1230x830x300	1630X830X300
	Peso neto		Kg	29	32	32	39
	Peso empaque		Kg	34	36	36	45.5
Unidad exterior	Refrigerante			R410A	R410A	R410A	R410A
	Carga		Kg	1.10	1.70	2.45	2.90
	Dimensión neta (WxHxD)		mm	785x300x555	825x310x655	900x350x700	940x373x1320
	Dimensión empaque (WxHxD)		mm	900x380x615	945x435x725	1020x430x770	1105x495x885
	Peso neto		Kg	29	41	45	65.5
	Peso empaque		Kg	31	44	49	70
Tuberías	Líquido		pulgadas	1/4	3/8	3/8	3/8
	Gas		pulgadas	1/2	5/8	5/8	5/8
	Longitud máxima		m	30	30	30	50
	Altura máxima		m	15	15	15	30
Control				Termostato	Termostato	Termostato	Termostato



* Imagen Referencial

* Cualquier duda o para mayor información contactar a su ejecutivo CLARK.

