

SPLIT DUCTO ON/OFF

Potencias:

18.000 / 24.000 / 36.000
48.000 / 60.000 BTU/hr.



Auto Start:

Función de reinicio automático, en caso de que la fuente de alimentación se corte inesperadamente, la función de reinicio automático permite que al volver la energía, el equipo de aire acondicionado mantenga la configuración anterior.



Descongelado Inteligente:

Descongelado controlado completamente por un microprocesador que asegura condiciones efectivas de calefacción.



Deshumidificación Inteligente:

La unidad cuenta con un sistema que mantiene el ambiente libre de humedad.

Modelo			SPL-CDU18K	SPL-CDU24K	SPL-CDU36K	SPL-CDU48K	SPL-CDU60K
Alimentación unidad interior		V, Hz, Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Alimentación unidad exterior		V, Hz, Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3
Capacidad	Refrigeración	Btu/h	18000	24000	36000	48000	55000
		kW	5.20	7.00	10.55	14.07	16.12
	Calefacción	Btu/h	18000	24000	39920	52000	60000
		kW	5.20	7.00	11.70	15.24	17.60
Datos eléctrico	Entrada de potencia de refrigeración nominal	kW	1.75	2.05	3.50	4.68	5.55
	Entrada de potencia de calefacción nominal	kW	1.51	1.85	3.43	4.42	5.01
	Corriente de refrigeración nominal	A	8.00	8.70	7.20	8.10	10.00
	Corriente de calefacción nominal	A	6.87	8.00	7.00	8.00	9.50
Rendimiento	EER	W/W	2.95	3.41	3.01	3.01	2.90
	COP	W/W	3.90	3.78	3.41	3.45	3.51
Datos eléctrico	Consumo máximo entrada	W	2500	3700	5000	6800	8000
	Corriente máxima	A	13.40	16.90	10.00	12.00	14.00
Unidad interior	Caudal de aire (Hi/Mi/Lo)	m ³ /h	1170/770/650	1400/950/800	1600/1400/1200	2200/1800/1600	2200/1800/1600
	Nivel de Ruido (Hi/Mi/Lo)	dB (A)	43/35/32	46/43/41	47/43/40	50/44/41	50/44/41
	Dimensión neta (WxHxD)	mm	920x605x210	920x605x270	1000x700x245	1400x700x245	1400x700x245
	Dimensión empaque (WxHxD)	mm	1115x690x280	1115x690x340	1230x830x300	1630x830x300	1630x830x300
	Peso neto	Kg	22	28	32	41	41
	Peso empaque	Kg	27	32	37	47	47
Unidad exterior	Refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Carga	Kg	1.70	2.30	2.25	2.70	2.90
	Dimensión neta (WxHxD)	mm	780x605x290	900x650x310	970x805x395	940x370x1325	940x370x1325
	Dimensión empaque (WxHxD)	mm	883x653x412	1015x720x425	1105x890x495	1080x430x1440	1080x430x1440
	Peso neto	Kg	42	51	64	85	91
	Peso empaque	Kg	44	55	68	94	100
Tuberías	Líquido	pulgadas	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
	Gas	pulgadas	1/2	5/8	5/8	3/4	3/4
	Longitud máxima	m	25	30	30	50	50
	Altura máxima	m	15	15	20	30	30
Control			Termostato	Termostato	Termostato	Termostato	Termostato



* Imágen Referencial

* Cualquier duda o para mayor información contactar a su ejecutivo CLARK.

